SOMABLOC

Pallets de compensado multilaminado para utilização em **máquinas vibro-prensas** de **fabricação de blocos, pavers e pisos de concreto.**

Compensado de **alta qualidade** revestido em ambas as faces para aumentar a sua **durabilidade**

SOMAPAR
Plantando o Futuro

O PAINEL SOMABLOC É UM COMPENSADO NAVAL (COLAGEM FENÓLICA WBP), PRODUZIDO COM RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (LÂMINAS DE MADEIRAS OBTIDAS DE MANEIRA SUSTENTÁVEL COM REFLORESTAMENTOS E/OU MANEJOS FLORESTAIS).

Desta forma os clientes da SOMAPAR ao adquirirem os nossos produtos estão **contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do meio ambiente.**

DADOS TÉCNICOS CONFORME NORMAS EN 310, EN 717-2, **NBR 9533**

CAPAS	MIOLOS
Provenientes de áreas de manejo florestal.	Provenientes de áreas de reflorestamento. O Painel SOMABLOC cumpre com o requisito do tipo 1 de 3,5 mg de HCHO/h.m², os resultados dos testes demonstram que a emissão de formaldeído está muito abaixo do limite exigido pela legislação vigente.

MEDIDAS STANDARD (PADRÃO)
MEDIDAS DISPONÍVEIS

SOMABLOC	
Comprimento (mm)	Largura (mm)
2500	1220

*verificar disponibilidade.
**medidas customizadas de acordo com a necessidade do cliente.

ESPESSURA	VARIAÇÃO ESP.	ESQUADRO	DIMENSIONAL
NORMAS	EN 324, EN 315	EN 324, EN 315	EN 324, EN 315
20mm - 9L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
25mm - 13L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
30mm - 15L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
35mm - 17L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
40mm - 19L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm
45mm - 23L	+- 1,0mm	+- 2,0mm	+- 2,0mm

*Outras espessuras sob consulta.
**Teor de umidade máx. 12% conforme NBR 9484.

BORDAS

Seladas com tinta para evitar/retardar absorção de umidade, garante uma vedação perfeita, retardando mas não impedindo o fenômeno de inchamento e contração.

NBR 9535 - 9486

COLAGEM

Atende os requisitos de força de colagem conforme disposto na norma EN 314.
As lâminas de madeira são coladas com resina fenólica WBP, 100% à prova d' água.

ACABAMENTO SUPERFICIAL	REVESTIMENTO	TONALIDADE
Calibrado	Plastificado através do processo de impregnação (cura a quente) direto nas fibras de madeira com a aplicação de resina líquida na cor preta	Preto, produto não apresenta brilho

USINAGEM E MECANIZAÇÃO

Possível sob consulta a instalação de suportes para o transporte, furos, recortes, arredondamentos dos topos, rebaixe, entre outros.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

ÓTIMA RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO

ALTO RENDIMENTO E DURABILIDADE

REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE TRINCAS E QUEBRAS

PEÇAS FORNECIDAS NAS MEDIDAS EXATAS E PRONTAS PARA O USO

GARANTIA DE UNIFORMIDADE NAS DIMENSÕES DOS BLOCOS E PAVERS PRODUZIDOS

GARANTIAS

O painel de compensado Somapar possui garantia de seis meses contra defeitos de colagem.

RASTREABILIDADE

Através do número de lote de produção e/ou da data de fabricação é possível rastrear todos os processos produtivos, a origem dos insumos e da matéria-prima que compõem o produto.

EMBALAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Peças avulsas ou em pallets embaladas de forma palletizada e cintada com fitas de poliéster.

*A Somapar se reserva no direito de modificar as especificações.

ISO 9001:2015

FSC www.fsc.org FSC® C144543 A marca da gestão florestal responsável

CARB

EPA United States Environmental Protection Agency

ABIMCI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MADEIRA PROCESSADA MECANICAMENTE

PRÊMIO SESI QUALIDADE NO TRABALHO

CONTATE-NOS

www.somapar.com.br

Rod. BR 476 Km 363,40 nº 1238 - Bairro São Joaquim
União da Vitória-PR, Brasil I CEP 84.605-250

contato@somapar.com.br

+55 (42) 3521-2900 I +55 (42) 9 9990-0206

/SOMAPAR

somapar_mad